

scm

Calibratrici levigatrici
automatiche
Calibradoras lijadoras
automáticas



Sandya 1 S



S: standard tecnologici superiori al servizio dell'artigiano
S: estándar tecnológicos superiores para el artesano



Dotazione standard

- Gruppo unico combinato dotato di rullo calibratore (Ø 120 mm) rivestito in gomma da 85 sh e di tampone levigatore
- Regolazione motorizzata del piano
- Visualizzatore digitale dello spessore di lavoro
- Oscillazione del nastro con comando elettronico
- Avanzamento tappeto a due velocità
- Lamina pressatrice in entrata al gruppo
- Rulli pressori flottanti rivestiti in gomma in entrata ed in uscita al gruppo

Principali dispositivi opzionali

- Rullo calibratore in acciaio scanalato
- Intervento automatico del tampone
- Rulliere di appoggio
- Centraggio automatico del tappeto
- Soffiatore oscillante per la pulizia del nastro abrasivo temporizzato elettronicamente
- Motori con potenza fino a 15 Hp
- Posizionatore elettronico dello spessore di lavoro

Dotación estándar

- grupo unico combinado provisto de rodillo calibrador de goma 85 sh, diámetro 120 mm y patín lijador
- Posicionador electrónico de la mesa
- Lectura digital del espesor de trabajo
- oscilación de la banda con sistema electrónico
- Avance cinta transportadora a dos velocidades
- prensor de lamina de acero en entrada del grupo
- Rodillos prensores flotantes recubiertos con goma en entrada y en salida de cada grupo

Principales opcionales

- Rodillo calibrador de acero acanalado
- introducción automática del patín
- Rodillos de soporte
- Centra-tapiz automático
- soplador oscilante para la limpieza de la banda abrasiva con temporización electrónica
- Potencia motores hasta 15 Hp
- posicionador electrónico del espesor de trabajo

Sandya 1S



Foto: macchina in versione USA/Foto: máquina con versión USA

Calibratrici levigatrici automatiche
Calibradoras lijadoras automáticas



0000555412F

Sandya 1S

Dati tecnici - Datos técnicos

Larghezza utile di lavoro	Ancho útil de trabajo	mm 950
Spessore min/max lavorabile	Espesor mín. y máx de trabajo	mm 4-170
Dimensione nastri abrasivi	Dimensiones de las bandas abrasivas	mm 970 x 1.525
Potenza del motore principale	Potencia del motor principal	kW(HP) 5,5 (7,5)
Velocità avanzamento tappeto	Velocidad de avance de la banda	m/min 4,5/9
Consumo aria compressa (a 6 bar)	Consumo aire comprimido (a 6 bar)	NI/min 20
Consumo aria aspirata (a 22 m/sec)	Consumo aire aspirado (a 22 m/sec)	m³/h 1220

Dimensioni d'ingombro - Dimensiones máximas

